

7E / 7E TALL



Classe 7 est conçue dans le but d'allier fonctionnalité et ergonomie à un esthétisme contemporain. Classe 7 est une machine éclectique et essentielle, réalisée avec des matériaux résistants comme l'aluminium et l'acier; elle est donc robuste et fiable. Disponible en version 2 groupes compact, 2 et 3 groupes et aussi en version Tall.



Le contrôle électronique et le dosage automatique rendent la distribution du café pratique et homogène.



L'unité dispose d'un distributeur d'eau chaude avec dosage à temps programmable.



Classe 7 est dotée d'un système ergonomique d'éclairage de la zone d'action, afin de faciliter le travail du barman. Elle est équipée de couvre-groupes chromés et tous ses accessoires appartiennent à la gamme Rancilio.



Rancilio a élaboré la version Classe 7 TALL pour toutes les boissons à base de café qui nécessitent des verres hauts. L'abaissement du plan d'appui par rapport à la version standard permet d'accueillir des verres d'une hauteur allant jusqu'à 14,5 cm. Le plan escamotable permet la distribution de l'espresso à l'italienne également sur le modèle TALL, en positionnant les tasses à la bonne distance par rapport au groupe.



Classe 7E - 3 groupes - vue de face



Classe 7E TALL - 3 groupes - vue de face



Classe 7E - 3 groupes - vue arrière



Classe 7E - 3 groupes - vue de côté



Classe 7E / 7E TALL



Caractéristiques Techniques

échangeurs de chaleur indépendants

chauffage électrique

pompe volumétrique incorporée

manomètre contrôle pression chaudière

auto-niveau électronique

réduction à 2/3 de la puissance max

contrôle électronique température - pression chaudière

version TALL - H max tasses/verres: 14,5 cm

version standard et COMPACT

lumières LED zone d'action (non disponible pour 2 gr. COMPACT)

Équipements, accessoires

ÉQUIPEMENTS: 1 porte filtre pour deux cafés, 1 porte filtre pour un café, 2 distributeurs vapeur, 1 distributeur eau chaude avec dosage à temps programmable, presse café, mesure et disques pour le lavage, pieds réhaussables.

ACCESSOIRES: adoucisseur d'eau DP, automatique ou manuel, moulin doseur MD, flanchets latéraux interchangeables.

Matériaux

acier inox et panneaux en aluminium vernis gris

Fiche Technique

2 GROUPES COMPACT

dimensions (LxPxH) 590x495x520 mm	poids 55 kg	chaudière 5 l
puissance chaudière 3.200 W (120 V) - 3.000 W	voltage 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	fréquence 50/60 Hz

2 GROUPES

dimensions (LxPxH) 750x495x520 mm	poids 62 kg	chaudière 11 l
puissance chaudière 3.200 W (120 V) - 4.300 W	voltage 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	fréquence 50/60 Hz

3 GROUPES

dimensions (LxPxH) 990x495x520 mm	poids 74 kg	chaudière 16 l
puissance chaudière 6.000 W	voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	fréquence 50/60 Hz

Standard

ABM.07 Gestion intelligente de la puissance	EASY FIX Diagnostic recherché	PLUG & BREW Réglages rapides
V-FLEX Stabilisateur de tension	LED LIGHTS Système d'éclairage ergonomique (*)	SOFT TOUCH Tableau de commande ergonomique
ERGO-FILTER HOLDER Porte-filtre ergonomique	GRID SYSTEM Plan de travail ergonomique	

Sur demande

C-LEVER Commande à vapeur ergonomique	youSteam Commande vapeur manuel (*)	PODS & CAPS Adaptateur Dosettes et Capsules
CUP WARMER Chauffe-tasses électronique	GAS Chauffage au gaz (*)	

(*) non disponible pour 2 groupes COMPACT