



IM-21CNE

Capacité de fabrication (kg/24h)	22
Capacité du bac de stockage (kg)	11,5
Dimensions L x P x H (mm)	398 x 446 x 695
Alimentation électrique	1/220 - 240V/50Hz
Puissance électrique (kW)	0,24
Réfrigérant	R134a
Poids brut / net (kg)	38/34
Refroidissement à Air ENCASTRABLE	IM-21CNE
Type de glaçons	IM-21CNE – Cube Large standard
En option	Pieds pour IM-21CNE



IM-30CNE

Capacité de fabrication (kg/24h)	28
Capacité du bac de stockage (kg)	11,5
Dimensions L x P x H (mm)	398 x 446 x 695 (Pieds: 100-135mm)
Alimentation électrique	1/220 - 240V/50Hz
Puissance électrique (kW)	0,25
Réfrigérant	R134a
Poids brut / net (kg)	38/34
Refroidissement à Air ENCASTRABLE	IM-30CNE, IM-30CNE-25
Refroidissement à eau	IM-30CWNE
Type de glaçons	IM-30CNE – Cube Large standard IM-30CWNE – Cube Large standard IM-30CNE-25 – Cube Moyen



IM-45CNE

Capacité de fabrication (kg/24h)	44
Capacité du bac de stockage (kg)	15
Dimensions L x P x H (mm)	633 x 506 x 690 (Pieds: 100-135mm)
Alimentation électrique	1/220 - 240V/50Hz
Puissance électrique (kW)	0,32
Réfrigérant	R134a
Poids brut / net (kg)	55/48
Refroidissement à Air ENCASTRABLE	IM-45CNE, IM-45CNE-25
Type de glaçons	IM-45CNE – Cube Large standard IM-45CNE-25 – Cube Moyen

IM Machines à glaçons Cubique - Bac intégré

www.hoshizaki-europe.com



IM-45NE

Capacité de fabrication (kg/24h)	44
Capacité du bac de stockage (kg)	18
Dimensions L x P x H (mm)	503 x 456 x 840 (Pieds: 100-135mm)
Alimentation électrique	1/220 - 240V/50Hz
Puissance électrique (kW)	0,33
Réfrigérant	R134a
Poids brut / net (kg)	51/46
Refroidissement à air	IM-45NE, IM-45NE-25
Refroidissement à eau	IM-45WLE
Type de glaçons	IM-45NE – Cube Large standard IM-45WLE – Cube Large standard IM-45NE-25 – Cube Moyen



IM-65NE

Capacité de fabrication (kg/24h)	63
Capacité du bac de stockage (kg)	26
Dimensions L x P x H (mm)	633 x 506 x 840 (Pieds: 100-135mm)
Alimentation électrique	1/220 - 240V/50Hz
Puissance électrique (kW)	0,40
Réfrigérant	R134a
Poids brut / net (kg)	60/53
Refroidissement à air	IM-65NE, IM-65NE-25
Refroidissement à eau	IM-65WLE
Type de glaçons	IM-65NE – Cube Large standard IM-65WLE – Cube Large standard IM-65NE-25 – Cube Moyen



IM-100NE

Capacité de fabrication (kg/24h)	95
Capacité du bac de stockage (kg)	50
Dimensions L x P x H (mm)	704 x 506 x 1200 (Pieds: 90-130mm)
Alimentation électrique	1/220 - 240V/50Hz
Puissance électrique (kW)	0,63
Réfrigérant	R134a
Poids brut / net (kg)	84/76
Refroidissement à air	IM-100NE, IM-100NE-23
Refroidissement à eau	IM-100WLE
Type de glaçons	IM-100NE-21* – Petit Cube IM-100NE – Cube Large standard IM-100WLE – Cube Large standard IM-100NE-23 – Cube Large/Moyen



*Ces produits sont disponibles à la demande du client. Il faut prévoir un temps de délais assez long et demander les délais.